

Applications: Air operated ATEX industrial vacuum suitable for flammable liquids
Explosion proof certificate 1/2G for gas

Speciality: Maintenance free single or double Venturi suction unit

Applicazione: Aspiratore ad aria compressa certificato ATEX idoneo per liquidi infiammabili
Antideflagrante certificato ATEX gas 1/2G

Specialità: Unità di aspirazione Venturi singola o doppia, senza necessità di manutenzione


Technical data / Dati tecnici

		501 WET AIREX 1-2G	802 WET AIREX 1-2G
Atex zones / Zone ATEX		0 inside / 1-2 outside	0 inside / 1-2 outside
Marking / Marcatura		Ex II 1/2G Ex h IIB T6 Ga/Gb	Ex II 1/2G Ex h IIB T6 Ga/Gb
Air supply / Alimentazione aria	nlt/min	1500	3000
Air supply pressure / Pressione aliment. aria	bar	6	6
Ø Air supply hose / Ø tubo aliment. Aria	mm	10	10
Max waterlift / Depressione max	mmH ₂ O	4180	4180
Max air flow / Portata d'aria max	m ³ /h	150	300
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	50	80
Capacity / Capacità	lt.	50	80
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	73	73
Dimensions / Dimensioni	cm	52x40x90h	62x53x108h
Weight / Peso	kg	25	36
Primary filter / Filtro primario		Cartridge / Cartuccia	Cartridge / Cartuccia
Surface, diameter/ Superficie, diametro	cm ² -mm	1.600 - 290	1.600 - 290
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		AISI316 stainless steel / AISI316 inox - 10 micron	
Secondary filter / Filtro secondario		Activated carbon / Carboni attivi	

Atex version / Versioni ATEX

1/2G
Ex II 1/2G h IIB T6 Ga/Gb

Code / Codice	Description / Descrizione
501WAIREX1/2G-001	501W AIREX 1/2G 1 VENTURI
802WAIREX1/2G-001	802W AIREX 1/2G 2 VENTURI

802WET AIREX

Recommended D40 antistatic WD accessory kit
Kit accessori antistatici WD D40 consigliato
TA.0271.0000

501WET AIREX

Recommended D40 antistatic WD accessory kit
Kit accessori antistatici WD d.40 consigliato
TA.0371.0000

